BELEUCHTUNGDIREKT

# Technische Daten Ledvance LED Downlight Alu DN200 25W 2250lm 100D - 830 Warmweiß | 215mm - IP44

Produkt ansehen

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 233339 |
| EAN | 4058075091498 |
| Herstellercode | 4058075091498 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x26 |
| Watt | 25W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |

| | |
|---|---|
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100 |
| Lichtstrom (Lumen) | 2250lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 90 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 120 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 28 - für Flure und Lagerräume |
| Optikabdeckung | PMMA (Polymethylmethacrylat) |
| Draußen nutzbar | Nein |
| Produkttyp | LED Downlight |

## Informationen zur Leuchte

| | |
|---|---|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 200 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | PI [2-polige Steckverbindung] |
| Produktserie | DOWNLIGHT ALU |

## Maße

| | |
|---|---|
| Höhe (mm) | 61 |
| Durchmesser (mm) | 215 |

## Sensorinformationen

| | |
|---|---|
| Sensortyp | Kein Sensor |


## Warum BeleuchtungDirekt?

persönliche **Beratung** **individuelle** Angebote

bis zu **7 Jahre Garantie** **einfache** Retour

Trustpilot